


**R-MAX-440 - ANTENA OMNI UHF ALUMINIO + REFORZADO FIBRA 430-450 MHz**

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Tipo                  | <b>Doble dipolo colineal</b> |
| Potencia              | <b>150W</b>                  |
| Ganancia              | <b>5.5 dBd (7.65 dBi)</b>    |
| Impedancia            | <b>50 ohm</b>                |
| Material              | <b>Aluminio + fibra</b>      |
| R.O.E - S.W.R - T.O.S | <b>1,2:1</b>                 |
| Tipo de conector      | <b>Conector N hembra</b>     |
| Polarización          | <b>Vertical</b>              |
| Resistencia al viento | <b>190 km/h</b>              |
| Temperatura (°C)      | <b>de -40° hasta 60°</b>     |
| Tipo de ajuste        | <b>Ajustada</b>              |
| Diámetro mástil       | <b>0,030-0,058 m</b>         |
| Soporte               | <b>Incluido</b>              |
| Tipo de cable         | <b>RG-213</b>                |
| Longitud              | <b>2,45 m</b>                |
| Peso                  | <b>3,40 kg</b>               |
| Dimensiones paquete   | <b>2,5 x 0,1 x 0,1 m</b>     |



Todas las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso

